

完全データ作成における注意事項(Adobe Illustrator)

- ドキュメントサイズは仕上がりサイズと同じです。

例) 名刺 : 91mm×55mm

A 4 : 210mm×297mm

- ドキュメントのカラーモードは**CMYK**にしてください。配置画像もグレースケールまたはCMYKにしてください。RGB・特色・スポットカラーは使用しないでください。

- 配置されるビットマップ画像は300dpi～400dpiが好ましいです。解像度の高すぎる画像や大きな画像を縮小配置しても、PDF保存時にダウンサンプリングされます。それぞれの配置画像はリンクパレットのサブメニューより**[画像の埋め込み]**をしてください。

- [効果]>[ドキュメントのラスターライズ効果設定]にて[高解像度300ppi]に設定してください。

- フォントは**アウトライン**化してください。

[書式]>[フォント検索]にてフォントが残っていないことを確認し、[選択]>[オブジェクト]>[余分なポイント]で選択されたポイントを削除してください。

- パターン塗りは画面表示と印刷の仕上がりに差異が生じることがありますのでご了承ください。**線は0.24pt以上の太さ**にしてください。

- 細かなクリッピングパスが大量にある場合は受注不可とさせていただきます。

- トンボは不要**です。

- 入稿データの保存方法は、

[別名で保存]>[ファイルの種類]は[Adobe PDF]を選択、
[Adobe PDFプリセット]は[PDF/X-1a:2001] (日本)を選択、
[トンボと裁ち落とし]はトンボが設定されていないことを確認し、**裁ち落としは天地左右とも3mm**に設定します。

[プリセットを保存]で「デジプス発注用」などの名前で保存しておく次回以降の手間を省けます。

最後に保存されたPDFファイルをAdobe Acrobat等で開き、内容が間違いがないかを確認してください。[プロパティ]からページサイズが仕上がりサイズに対してタテ・ヨコとも6mm大きいこと、使用フォントが無いことを確認します。(まれにアウトライン化できないフォントもありますので要注意)



塗り足しガイドライン

仕上がりサイズに対して、
天地左右+3mmのガイドラインです。
地紋や写真などフチなしで印刷したい内容は
このラインまではみ出すように配置してください。

仕上がりサイズ

ドキュメント設定で仕上がりサイズを
指定してください。
塗り足し配置された画像はこの位置で断裁されます。

文字配置ガイドライン

仕上がりサイズに対して、
天地左右-2mmのガイドラインです。
湿度や温度による紙の伸縮、
断裁加工の精度誤差などにより、
文字や企業ロゴなど、欠けては困る内容は
このガイドライン以内に配置してください。